

シャーシ

ISUZU QPG-CXY77BJ

全長10,650mm 全幅2,495mm(拡幅時3,745m)

全高3,650mm 車重20t未満

発電機・空調

富永物産 50KVA(外部出力15KVA)

サーモテックス TX-N24 24,000Kcal+6,000Kcal

SW

SONY XVS-8000

4K 40 IN / 12 OUT 2K 160 IN / 48 OUT

ME対応 内蔵MEワーク2系統

SWパネル

SONY 4MEコントロール(36釘)

1ME 持ち出しコントロール(36釘)

対応Format

4K 2SI 59.94P SQD 29.97Psf SQD 23.98Psf

2K 59.94i 29.97psf 23.98psf 50i

映像ルーター

FOR A MFR-8000 256×256(シフトルーター)

160×128(モニタールーター) EMGレイトパネル(36釘)

4K MUX/D/C等

ASAHA 4K VTG(12G対応) / 4K MUX(12G対応)

4K DMUX(12G対応) / 4K D/C(12G対応) / 3G⇄12G変換

制作ルームモニター

SONY 4K HDR有機ELマスターモニター(BVM-X300)×1

17吋×4 9吋×42

VEルームモニター

SONY BVM-X300 E171 A170

datavideo 170LM

CAM

SONY HDC-4300 (カメラは最大20台まで増設可能)

レンズ

FUJINON UA-107×8.4 UA-24×7.8

CCU・BPU

SONY HDCU-2000 BPU-4500
(CCU/BPUは最大20台搭載可能)

サーバー

EVS/PWS等 2K/4K制作に応じて積載

HDRコンバーター

SONY HDRC-4000
OETF/EOTF変換、色域変換、HDR/SDR変換、解像度変換

SG

LEADER LT-4610/4448 (フィンゴオーバー)

FS

FOR A FA-9600 (4K/12G対応)

DSK

ASTRO HD-1679 (12G対応)

インカムシステム

Clear-Com ECLIPSE MEDIAN
(持ち出しバ^ル V12RD×6式 V12RDD×2式)

光伝送装置

Hewtech HOL-CBX10(4K対応)